



**A+**



MEDIDAS DA EMBALAGEM (AxLxP) mm



**FreePoint**

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS [Quadro de Características]

|              |   |               |
|--------------|---|---------------|
|              | Medidas Equipamento AxLxP [mm]              | 802x430x450   |
|              | Peso Equipamento [kg]                       | 69            |
|              | Medidas Equipamento Embalado AxLxP [mm]     | 852x480x500   |
|              | Peso Equipamento Embalado [kg]              | 79            |
| <b>POWER</b> | Potência Térmica [kW]                       | 2,1 - 5,5     |
|              | Rendimento [%]                              | 91,1 - 92,7   |
|              | Capacidade do Depósito                      | 9 kgs         |
|              | Tipo de Combustível                         | Pellets       |
|              | Consumo [kg/h]                              | 0,46 - 1,24   |
|              | Autonomia [h]                               | 7,26 - 19,6   |
|              | Superfície de Aquecimento [m <sup>2</sup> ] | 80 - 180      |
|              | Diâmetro Saída de Fumos [mm]                | 80            |
|              | Diâmetro Entrada de Ar [mm]                 | 40            |
|              | Temperatura dos Fumos [°C]                  | 85,4 - 146,6  |
|              | Fluxo de Massa de Fumos [g/s]               | 2,4 - 3,8     |
|              | Emissões CO (13% O <sub>2</sub> ) [%]       | 0,049 - 0,006 |
| <b>CE</b>    | Certificação EN                             | 14785         |

1) Os valores descritos têm como consideração uma habitação com isolamento médio e para uma altura de 2,65mts  $K_2=35w/m^3/h$

2) Os equipamentos têm uma garantia de 5 anos ao corpo e 2 anos aos componentes excluindo aqueles que se encontram em contato direto com o fogo

